

Cómo instalar un clip de bloqueo



PASO 1: Pase el cinturón de seguridad por la ruta para cinturón adecuada del asiento de seguridad y abroche el cinturón de seguridad. La correa del cinturón de seguridad debe estar plana, no retorcida.



PASO 2: Coloque la mano en el asiento de seguridad y empújelo con firmeza hacia el cojín de asiento del vehículo, al tiempo que ajusta el cinturón de regazo cerca de la hebilla.



PASO 3: Pellizque a la vez la parte del regazo y del hombro del cinturón cerca de la placa de cierre.



PASO 4: Desabroche el cinturón de seguridad a la vez que sigue sosteniendo unidas las correas del regazo y del hombro.



PASO 5: Pase la correa de la parte del regazo y del hombro del cinturón por ambos juegos de dientes del clip de bloqueo.

- Consulte el manual de instrucciones del asiento de seguridad para obtener indicaciones específicas sobre cómo usar el clip de bloqueo.
- En general, este debe colocarse a no más de 1 pulgada (2.5 cm) de la placa de cierre. Una vez que el clip de bloqueo está pasado por el cinturón de seguridad, este permanecerá a una longitud fija.



PASO 6: Vuelva a pasar la correa del cinturón de seguridad bloqueado por la ruta del cinturón de seguridad del automóvil. Empuje el asiento de seguridad con firmeza hacia el cojín de asiento del vehículo y abroche el cinturón de seguridad.



PASO 7: Asegúrese de que el asiento de seguridad se mueva menos de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro o de adelante a atrás cuando empuja o tira a la altura del cinturón con fuerza moderada. Si el asiento de seguridad se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en cualquier sentido, desinstale el asiento de seguridad y repita el proceso de instalación del clip de bloqueo.



PASO 8: Para retirar el clip de bloqueo, desabroche el cinturón de seguridad y pellizque a la mitad la correa del cinturón.